

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

Thalit Industrie - 2K PU-Härter kurz H 10

Produktbeschreibung

Verwendungszweck: Thalit Industrie 2K-Härter kurz ist ein vielseitig verwendbarer, UV-

beständiger Härter auf Isocyanat-Basis für Thalit Industrie-2K PU-

Lacke, 2K Grundierungen oder 2K-Füller, sowie 2K-Klarlacke.

Hinweise: Material vor Verarbeitung gut aufrühren

Thalit Industrie 2K-Härter kurz reagiert mit Feuchtigkeit, deshalb

Behälter sofort nach Materialentnahme gut schließen.

Einatmen von Spritznebel vermeiden

im verschlossenem Originalgebinde etwa 9 Monate lagerfähig Lagerung:

Verdünnung: Thalit 2K-Verdünnung standard

Viskosität: ca 18 s 4 mm DIN 53211

Farbtöne: farblos

Mischungsverhältnis: siehe Basisprodukt siehe Basisprodukt Topfzeit:

Verarbeitungshinweise

siehe Produktinformation der entsprechenden Stammlacke. Topfzeit laut Basisprodukt!

Besondere Hinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Sicherheitsratschläge

Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung oder Thalit 2K-Verdünnung standard reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über das ARA-Kreislaufsystem. Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

Thalhammer Farben Gesellschaft mbH & Co KG, 4810 Gmunden, Tel: 07612 64680-0, Fax: 07612 64680 80