



THALHAMMER
Farbe bringt Leben
4810 Gmunden, Rinnholzplatz 2-3
07612/64680-0

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

Thalit Industrie - 2K-Acryl Grundierfüller ACF

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : Thalit Industrie 2K-Acryl Grundierfüller ist eine gut füllende und leicht schleifbare Grundbeschichtung mit hohem Korrosionsschutz zur Verwendung als Naß-in-Naß Füller, Schleiffüller oder Haftvermittler mit ausgezeichneter Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen.

Ergiebigkeit: 6 - 8 m²/l bei 50 µm.

Farbton hellgrau

Mischungsverhältnis 10 : 1 nach Gewicht
Härter Thalit Industrie 2K-Härter H 10

Verdünnung Thalit 2K-Verdünnung Standard und Thalit 2K-Verdünnung kurz.
Zugabe: 15 - 20 %

Spritzviskosität 20°C: 18 - 22 s 4 mm DIN

Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft/Fließbecher	3 - 5 bar	1,1 - 1,4 mm	2 - 3
Topfzeit	8 - 10 h		

Schichtstärke / Trockenfilm :25 - 80 µm, je nach Anwendung

Abluftzeit 10 Minuten

Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
<i>Objekttemp. 20°C</i>		30 - 40 Min.	80 - 90 Min	
<i>Objekttemp. 60°</i>		10 - 15 Min.	20 - 30 Min.	

Hinweise

Verarbeitungsbedingungen: Ab 10°C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig

Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung
Thalit Industrie 2K-Acryl Grundierfüller	entfällt	entzündlich

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

Thalhammer Farben Gesellschaft mbH & Co KG, 4810 Gmunden, Tel: 07612 64680-0, Fax: 07612 64680 80

08/2007