

THALHAMMER

Farben Gesellschaft m. b. H. & Co. KG

Farbe belebt



ZENTRALE:
4810 Gmunden, Rinnholzplatz 2 - 3
Telefon 07612/64680-0
Farbenabteilung 6468073
E-Mail office@thalhammer-farben.at

GROSSHANDEL:
Theresienthalstraße 3
Telefon 6468079 und 6468086
Bestellfax 6468080
E-Mail verkauf1@thalhammer-farben.at

Technisches Merkblatt Linemarker

Die spezielle Kennzeichnung von Linien und Abgrenzungen für Straßen, Parkplätze und Industrieanlagen sowie Sicherheitskennzeichnung.

Farbtöne: weiss gelb, verkehrsgelb, rot, orange, grün, blau, grau, schwarz

Das graue und schwarze Markierungsspray kann auch als Korrekturspray zum Entfernen leuchtender Markierungen auf Beton oder Teer benutzt werden.

Der Linemarker ist mit Speedliner² zu verarbeiten.

Qualität und Eigenschaften

- Hochdeckende, schnelltrocknende Qualität
- Spezielles Ventil für Bodenanwendungen sorgt für scharfe Kanten
- Speziell für die Anwendung mit Speedliner²
- Gebinde: 750ml
- Für dauerhafte Markierungen
- Stark abriebfest

Physikalische und chemische Daten

- Farbtöne: weiss, gelb, verkehrsgelb, rot, orange, grün, blau, grau, schwarz

Haltbarkeit:

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°C-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

•

Ergiebigkeit:

Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 750ml: bei einer Sprühbreite von 10 cm für ca. 75 m

•

Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):

Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten

Griffest: nach 30 Minuten

Durchtrocknung: nach 24 Stunden

Überarbeitbar: nach 24 Stunden

•

Gebinde: Maximales Nennvolumen

Aerosoldosen = 750 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheits-schädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG.

Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Dose ca. 3 • Minuten schütteln.

- Nach dem hörbaren Aufschlagen der Kugeln noch ca. 1 Minute lang kräftig schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen
- Sprühentfernung ca. 25 cm
- Gewünschte Markierung aufsprühen
- Bei Anwendung im Speedliner² Markierwagen bitte die entsprechende [Anleitung](#) beachten.

Tipps zum Spraylackieren

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten

Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen

Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer

Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitag bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 6266/75-266.